

Guía de compatibilidades del TRV I.O con los radiadores



El cabezal termostático TRV I.O* es compatible con válvulas de dimensiones M30x1,5

Adaptadores suministrados

en el pack TRV I.O + Adaptadores - Ref. 6O5O677
y el pack Conectado TRV I.O - Ref. 6O5O678

Válvula		Adaptador correspondiente
Caleffi	Diámetro 28 mm	
Giacomini & Baxi	Diámetro 28 mm	
FAR & Danfoss RA		 Utiliza el tornillo de fijación suministrado

*Para que el cabezal TRV sea compatible con el radiador existente, este debe estar equipado con un cabezal termostático.

Adaptadores no suministrados con el cabezal TRV I.O

Válvula		Adaptador correspondiente	
Delta Dore referencia disponible			
TRV Adapt	Set de 4 adaptadores : I adaptador Danfoss RA I adaptador Danfoss RAVL - Ø 26 mm I adaptador Danfoss RAV - Ø 34 mm I adaptador M28x1,5 - Ø 28 mm		Ref. TRV Adapt 6050670
Danfoss RA	Adaptador metálico		Ref. Delta Dore : 6050652
Referencias disponibles en el mercado especializado			
Vaillant	Diámetro 30,5 mm		Ref. Vaillant 700097
Oventrop	Antes 1997 : M30x1.0 Después 1997 : M30x1.5 (compatible TRV1.0)	<i>para válvulas anteriores a 1997</i> 	Ref. Oventrop IO11445
Ista	Diámetro 32 mm Rosca 1.0		Ref. Ista 9700-36.700
Orkli	Diámetro 28 mm Rosca 1.0		Ref. Eurotronic 700100020
Pettinaroli	Diámetro 28 mm Rosca 1.5		Ref. Pettinaroli EER53260
SAM – Slovarm	Diámetro 28 mm Rosca 1.5		Adaptador 76030 con varilla 24 mm
Ondal	Diámetro 38 mm Rosca 1.5		Ref. Ondal 700100011

COM3701545_rev1 - 10/2024